TECHNICHEM OBTURADOR

TECHNICHEM OBTURADOR

Es un mortero ultrarrápido para taponamiento de vías de agua, monocomponente, formulado a base de mezcla de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados que le proporcionan una excelente adherencia sin puente de unión y unas altas resistencias.

VENTAJAS

Ultrarrápido
Impermeable

USOS

Obturación de vías de agua por taponamiento. Sellado de fisuras con presencia de agua.

SOPORTES

Estructuras de hormigón
Elementos prefabricados de hormigón

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte deberá estar sano, limpio, plano, exento de pinturas, partes desgranadas o mal adheridas, desencofrantes, etc y en general de cualquier sustancia o partícula que pueda impedir la correcta adherencia. Sobre superficies poco porosas se utilizará una imprimación de adherencia adecuada. Los elementos metálicos como las armaduras deben estar limpias de óxido, polvo, restos de mortero u otros materiales que puedan impedir la adherencia o contribuir a la corrosión. Los soportes absorbentes se deben humedecer hasta saturación sin encharcar. Los soportes muy lisos se tratarán mecánicamente con el fin de garantizar la correcta adhesión del mortero de reparación. En cualquier caso se deben contemplar los requisitos específicos de la norma EN 1504-10.

MODO DE EMPLEO

Amasar con la mano la cantidad de material adecuada para el trabajo con un poco de agua hasta hacer una masa semi-compacta. Inmediatamente después se aplica directamente la masa sobre la vía de agua hasta que la hidratación y endurecimiento de ésta sea completa. Repetir el mismo proceso hasta que la vía de agua esté taponada completamente.

CHEMICAL BUILDING PROJECT
P.I. Rubira Sola parcela S-2A, 04867 Macael (Almería) 950 12 80 26 www.chemicalbuildingproject.com

TECHNICHEM OBTURADOR

DATOS TÉCNICOS

Datos identificativos y de aplicación

Apariencia	Polvo
Color	Gris
Densidad aparente	1,20 Kg./L
Intervalo granulométrico	0/0.5 mm.
Tiempo de utilización	**<1 minuto**

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

TECHNICHEM OBTURADOR se envasa en botes de 5 y 20 kg. que permiten su correcta conservación durante 12 meses en su envase original cerrado a salvo de la humedad.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Los útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que el adhesivo haya endurecido.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento o eliminación de residuos de productos químicos, los usurarios deberán consultar la versión más reciente de la Hoja de seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

CHEMICAL BUILDING PROJECT

P.I. Rubira Sola parcela S-2A, 04867 Macael (Almería) 950 12 80 26 www.chemicalbuildingproject.com