

ADICHEM ACCELERANT

Aditivo diseñado para acelerar el fraguado y endurecimiento del hormigón, mejorando su resistencia incluso en condiciones de bajas temperaturas. Gracias a su potente acción acelerante, permite reducir significativamente los tiempos de fraguado, siendo especialmente útil en climas fríos o en aplicaciones que requieren desmoldeo rápido.



CARACTERÍSTICAS y APLICACIONES

- Su formulación no contiene sustancias corrosivas, lo que lo hace apto tanto para hormigón en masa como armado.
- Libre de sustancias corrosivas, por lo que es compatible con hormigón armado.
- Confiere una mayor cohesión y trabajabilidad a la mezcla.
- No forma película.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido transparente naranja
Solubilidad al agua	Alta

MODO DE EMPLEO

- Se añade junto con el agua de amasado.
- La dosificación varía en función de:
 - El efecto deseado (aceleración del fraguado o endurecimiento).
 - La temperatura ambiental.
 - El tipo de cemento empleado.
- La dosificación recomendada se sitúa entre el 3% y el 12% del peso del cemento.
- Agitar bien antes de usar el producto para asegurar una distribución homogénea.

ADICHEM ACCELERANT

SEGURIDAD

- No ingerir
- S46 en caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase
- S2 no dejar al alcance de los niños.

• *En caso de accidente, consultar al servicio médico de información toxicológica telf.: (91) 562 04 20*

FORMATOS

Adichem Accelerant se presenta en envases plásticos de 1, 5 y 25 Litros.

ALMACENAMIENTO

Conservación de 1 año desde su fabricación en su envase original, sin abrir, bajo techado, entre 5 y 25 °C evitando las heladas y la exposición directa al sol.

