

CHEMICLEAN EPOXI

Producto limpiador diseñado específicamente para diluir, limpiar y reblandecer adhesivos y resinas epoxi en general.



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Diseñado para eliminar eficazmente residuos de resina epoxi en juntas sin dañar los sustratos.
- Su baja velocidad de evaporación permite una aplicación controlada, asegurando una limpieza profunda sin dejar residuos.
- Fácil de usar y altamente efectivo.
- No deja residuos.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido transparente
Olor	Suave
Densidad	0,87 Kg/L
Rendimiento	10-15 m ² /litro
Uso	Directo, sin diluir

MODO DE EMPLEO

- Aplique el producto sobre la superficie seca de la junta de la baldosa, o sobre los restos material epoxi utilizando una escoba o cepillo similar.
- Deje actuar durante el tiempo necesario según el nivel de suciedad y, antes de que el producto se seque, enjuague con abundante agua para eliminar los residuos.
- En caso de manchas difíciles repetir procedimiento.

MODO DE EMPLEO

H225 Líquido y vapores muy inflamables.
 H315 Provoca irritación cutánea.
 H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
 P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
 P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
 P261 Evitar respirar el los vapores
 P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/...

P370+P378 En caso de incendio: Utilizar espuma o polvo seco para apagarlo.
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Contiene: acetato de n-butilo

ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor o chispas, en su envase original, sin abrir, bajo techado, evitando heladas y la exposición directa al sol.

