

## DESMOLCHEM PAVIMENTOS

El agente desmoldeante base solvente diseñado para favorecer el proceso de desmoldeo de los moldes utilizados en la ejecución de hormigón impreso.



## CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Permite desmoldear inmediatamente tras su aplicación.
- Adecuado para todo tipo de moldes y encofrados.
- Apto para desconfrado de todo tipo de hormigón (tradicional, pretensados, curados con vapor, etc.)
- Producto listo al uso.
- Gran poder antiadherente.
- Puede aplicarse tanto a pistola como a brocha, esponja o rodillo
- Adecuado para moldes de ABS y metálicos.

## DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido claro transparente
Densidad	0,90 ±0,01 gr/mL
Viscosidad, Brookfield (SI.100)	2 a 10 cP a 25°C
Rendimiento	25-30 m <sup>2</sup> por litro de producto (dependiente de la porosidad del soporte y el proceso de aplicación empleado)

## MODO DE EMPLEO

Las superficies de los moldes deben estar limpia y secas, así como libre de polvo, grasas u otras partículas sueltas y sin ningún indicio de humedad.

Aplicar Desmolchem Pavimentos a través de pistola o pulverizador, rodillo, esponja o brocha sobre los moldes a utilizar.

No es aconsejable la acumulación de producto sobre los moldes ya que puede provocar imperfecciones en la superficie del hormigón. En caso de producirse la acumulación de desmoldeante en exceso, se recomienda extenderla con un trozo de algodón, gamuza o rodillo.

# DESMOLCHEM PAVIMENTOS

## SEGURIDAD

- P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
- P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Llevar puestos guantes y protectores de ojos/cara. Si se produce un contacto accidental con la piel, eliminar inmediatamente con agua y jabón – no utilizar disolvente. En caso de contacto con los ojos, eliminar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico. Si se ingiere, buscar atención médica inmediatamente – no inducir al vómito.
- Consúltese la Ficha de Datos de Seguridad para más información sobre recomendaciones de seguridad.

## FORMATOS

Desmolchem Pavimentos se presenta en envases metálicos de 5 Litros y 20 Litros.

## ALMACENAMIENTO

Conservación de 1 año desde su fabricación en su envase original, sin abrir, bajo techado, entre 5 y 25 °C evitando las heladas y la exposición directa al sol.

