

## DESMOLCHEM TEXTURAS

Agente desmoldeante base solvente y no “manchante” para su uso en el sector de la construcción. Especialmente diseñado para favorecer el proceso de desmoldeo de los moldes o rodillos utilizados en la ejecución de revestimientos y pavimentos impresos, texturizados o decorativos.



## PROPIEDADES

- Permite desmoldear inmediatamente tras su aplicación.
- Gran poder antiadherente.
- Previene la aparición de eflorescencias.
- Aspecto: líquido claro transparente.
- Densidad: 0,77-0,79 gr/cc a 20°C
- Viscosidad Brookfield DV-E(61.60): 5-15 cP a 25 °C.

## MODO DE EMPLEO

Aplicar Desmolchem Texturas a través de pistola o pulverizador sobre la superficie de mortero u hormigón impreso a texturizar. También apto para moldes o rodillos a utilizar.

Los tiempos de espera para la aplicación de Desmolchem Texturas sobre el revestimiento o pavimento depende del tiempo de secado del mortero u hormigón y de las condiciones de la temperatura y humedad existente.

El producto se mantiene activo durante varios desmoldes sin necesidad de volver a aplicar este.

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
- P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Consúltense la Ficha de Datos de Seguridad para más información sobre recomendaciones de seguridad.

# DESMOLCHEM TEXTURAS

## RECOMENDACIONES

- Remover bien el contenido del envase, antes de usar.
- Aplicar Desmolchem Texturas hasta conseguir una cubrición total de las superficies.
- Las superficies deben estar limpias y secas.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.
- No aplicar con humedad relativa superior o igual al 80%.
- No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.

Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio.

## CONSERVACIÓN

Conservación de 1 año en envase precintado desde la fecha de fabricación en lugar fresco y seco al resguardo de la intemperie.

## FORMATOS DISPONIBLES

Envases metálicos de 1L, 5L y 20L.

