

DECORCHEM PLÁSTICA PLT

Pintura plástica mate transpirable basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz.

Pintura de gran blancura y cubrición, posee la suficiente resistencia al frote húmedo como para poder ser aplicada en ambientes exteriores poco agresivos.



APLICACIÓN

Facilidad de aplicación. Adecuada para la decoración y protección de superficies de albañilería tanto interiores como exteriores sometidos a un ambiente atmosférico poco agresivo.

MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola sobre superficies limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasa, salitre, humedad, etc. Las superficies que contengan pinturas viejas, deben rasarse y limpiarse en su totalidad para garantizar la adherencia sobre las mismas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Diluyente	Agua
Densidad	Entre 1,60 - 1,70 grs/cm ³
Viscosidad	215 poises ± 5 Brookfield RVT, Sp-6, 20 r.p.m. 23 °C
Rendimiento	7 - 10 m ² /L., según estado superficie
Lavabilidad	Excelente. Norma DIN 53778.
Secado al tacto	15 minutos aprox.
Repintado	A partir de 2 - 4 horas aprox.
Almacenaje	Excelente en envase original cerrado, a temperatura y humedad normal

ENVASE

750 ML., 3,5 L., 8 L. y 14 L.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.

Nota: La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.