

DECORCHEM PROTECT 100% ACRÍLICA

Revestimiento liso 100 % acrílico para exteriores, formulado con emulsiones de última generación que le confieren una elevada estabilidad frente al envejecimiento, la radiación UV y el paso del tiempo. Presenta un acabado completamente mate, uniforme y sin pegajosidad (sin "tack"), con muy buena cubrición y adecuada transpirabilidad. El producto cumple con las disposiciones de las directivas europeas aplicables a productos de la construcción (marcado CE).



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Especialmente indicado para la rehabilitación y protección de fachadas, patios interiores y otros paramentos verticales exteriores, incluyendo superficies de mortero deteriorado, monocapa o ladrillo cara vista.
- Amplia versatilidad de aplicación, siendo compatible con la mayoría de los soportes habituales en construcción, como morteros, ladrillo, hormigón, piedra, cemento o yeso.
- Incorpora conservante antimoho, lo que lo hace especialmente indicado para la protección y rehabilitación de paramentos verticales expuestos a condiciones ambientales exigentes.
- Hidrófugo, repele el agua, reduciendo su absorción por parte del soporte.
- Impermeabilizante, proporciona una barrera eficaz frente al agua de lluvia e incluso frente a situaciones de agua encharcada.
- Transpirable, el film seco es permeable al vapor de agua, evitando la aparición de ampollamientos.
- Fotorreticulado, presenta alta resistencia a la radiación UV, contribuyendo a la estabilidad y durabilidad del color.
- Protege los paramentos frente a la acción del agua, la contaminación, el polvo, las alcalinidades del cemento y las grasas.
- Función decorativa: mejora el acabado estético de fachadas y paramentos verticales. Elevada cubrición y acabado liso, homogéneo y mate.
- Alta resistencia al envejecimiento y a la radiación ultravioleta.
- Buena transpirabilidad, favoreciendo el comportamiento frente a la humedad.
- Sin pegajosidad superficial, mejorando el aspecto final y la durabilidad estética.
- Apto para aplicación mediante brocha, rodillo o equipos airless.

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Liso y mate
Color	Carta de colores
Densidad	1,3-1,5 Kg/L
Contenido de sólidos	40 % aprox (en volumen)
Tiempo de secado	Al tacto: 4 horas / Total: 72 horas (23°C)
Dilución	Agua, al 15% del volumen
Contenido de COV´s, Directiva 2004/42/CE	Máx. 30 g/L (Grupo A)
Consumo	4-6 m ² por litro

MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES

Soportes nuevos o en buen estado:

- Se deberán limpiar o, en su caso, chorrear los paramentos para eliminar polvo, suciedad, restos de polución u otras impurezas.
- En superficies de hormigón, se recomienda la aplicación previa de un fijador acrílico de partícula fina.
- En caso de presentar fisuras o desconchones, estos deberán repararse mediante una masilla fibrada de exterior.
- Una vez acondicionado el soporte, se aplicará Decorchem Protect Acrílica hasta alcanzar el espesor requerido, con un mínimo de dos manos.

Soportes deteriorados o en mal estado:

- Será necesario realizar una limpieza mediante agua a presión (aprox. 150 bares). Tras el secado, se procederá a la reparación del soporte utilizando morteros estructurales tipo R2 o R4, o alternatively una masilla fibrada multiadherente para exteriores.
- Una vez regularizada la superficie, se aplicará un fijador base disolvente.
- Finalmente, se aplicará Decorchem Protect Acrílica en al menos dos manos, hasta conseguir el espesor adecuado.

Limpieza: Los instrumentos de trabajo deben lavarse con agua inmediatamente después de su uso.

FORMATOS DISPONIBLES

Envases de plástico de 4 y 15 Litros.

ALMACENAMIENTO

Conservación de 1 año desde la fecha de fabricación en lugar seco al resguardo de la intemperie.