

**Limpiador para mármoles y granitos****Descripción**

CL-MARBLE es un agente limpiador diseñado especialmente para la limpieza de elementos pétreos de mármol y granito. CL-MARBLE elimina la suciedad sin alterar el aspecto y brillo de la piedra.

**Campos de aplicación**

CL-MARBLE es adecuado para la eliminación de manchas de café, vino, aceite, nicotina, hollín y otras manchas del mármol y el granito. No contienen ácidos por lo que afecta a las superficies sensibles.

**Datos Técnicos**

Aspecto: líquido  
pH: 6,5 – 7,5

**Modo de empleo**

CL-MARBLE se aplica sobre la superficie sucia en estado puro. Dejar actuar al agente limpiador hasta que la mancha desaparezca. Es normal que pueda ser necesario hasta 24 horas, por lo que puede ser necesario tener que añadir más producto.

**Consumo**

El consumo será función de cada caso, estimándose un valor medio de 15-20 m<sup>2</sup>/litro.

**Presentación**

CL-MARBLE se suministra en envases de 0,75 litros, 5 litros y 20 litros.

**Conservación**

12 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original cerrado y sin deteriorar a temperatura entre +5°C y +35°C. Protegido de la luz solar, la humedad y las heladas.

**Observaciones**

- Consultar las instrucciones de uso y las medidas de seguridad escritas en el envase del producto.
- CL-MARBLE es tóxico si se ingiere. Puede causar daños en los ojos. Mantenerlo fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acudir al médico inmediatamente y muéstrele el envase del producto. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico. Debe utilizarse ropa protectora adecuada, guantes y gafas.
- CL-MARBLE contiene más de un 15% (pero menos de un 30%) de agentes blanqueantes basados en oxígeno. Contiene methylchloroisotiazolinona, methylisotiazolinona y perfume.

**ISOMAT S.A.**  
PRODUCTOS QUÍMICOS DE CONSTRUCCIÓN  
Y MORTEROS

**OFICINAS PRINCIPALES - FABRICA:**

17º km Thessaloniki - Ag. Athanasios,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grecia,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

**www.isomat.com.es e-mail: info@isomat.com.es**