

DECORCHEM

DECORACIÓN FACHADAS PÉTREA

DECORCHEM DECORACIÓN FACHADAS PÉTREA

Revestimiento pétreo, formulado con resinas acrílicas y pigmentos muy resistentes y sólidos a la luz. Con buena resistencia a la intemperie, al salitre y a la abrasión, lo que le concede excelentes resultados al exterior en ambientes atmosféricos medianamente agresivos.



PROPIEDADES

Pintura de gran blancura y buena cubrición, con buena resistencia a la intemperie, al salitre y a la abrasión.

APLICACIÓN

Facilidad de aplicación, permitiendo obtener acabados de gran dureza y resistencia a la abrasión en superficies de albañilería en interiores y exteriores.

MODO DE EMPLEO

Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido, grasa o salitre de:

- Cemento y hormigón: Directamente, diluyendo hasta 10% para la primera capa.
- Yeso, escayolas o madera: Fijando previamente con Selladora Sintética.

Sobre superficies antigua pintada:

- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.
- Sobre pinturas al temple, cola o cal: Aplicar un fondo fijador Primer Acryl.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Diluyente	Agua
Densidad	Entre 1,60 - 1,70 grs/cm ³
Viscosidad	202,5 poises ± 5 Brookfield RVT, Sp-6, 20 r.p.m. 23 °C
Rendimiento	7 - 10 m ² /L., según estado superficie Doblado a -5 °C: No presenta grietas
Lavabilidad	Cumple Norma DIN 53778.
Secado al tacto	15 minutos aprox.
Repintado	A partir de 2 - 4 horas aprox.
Almacenaje	Excelente en envase original cerrado, a temperatura y humedad normal

DECORCHEM

DECORACIÓN FACHADAS PÉTREA

ENVASE

3,5 L. y 14 L.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.

Nota: La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.